

建築用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
タイヨーテックスMS#5000	白 淡彩	水系	アクリル	20kg 4kg	厚塗り、結露防止効果 F☆☆☆☆相当	空調ダクト、壁、天井 金属屋根裏面	非危険物
ダイレクトアロマ	白 淡彩	水系	カチオンタイプ	16kg	室内のヤニ、しみ止め、タッチアップ性良好 下塗上塗兼用 艶消し F☆☆☆☆相当	汚れた壁や塩ビクロスなど	非危険物
エクシードコート	各色	水系	アクリル	16kg 4kg	艶有り、艶消し、速乾性 F☆☆☆☆相当	鉄部構造物等	非危険物
セラホープRF	各色	水系	アクリルシリコン	20K g 4K g	耐候性、セルフクリーニング性、耐薬品性 刷毛、ローラー。エアレス塗装	コンクリート・窯業材	非危険物
フレームカット	白 淡彩	水性	アクリル	20K g 4K g	発泡性防火塗料 平刷毛、中毛ローラー塗装	屋内可燃物用	非危険物
RO-1	標準色	水系	スチレンアクリル	18K g 4K g	防錆、厚膜塗装、高弾性 刷毛塗、ローラー、スプレー塗装	金属の防錆 多孔性でない被塗物の密着向上のためのプライマー	非危険物

遮熱・断熱塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
SLコート#2000	白 淡彩	水系	アクリルシリコン	16kg	厚塗り、遮熱断熱効果	屋根、外壁等	非危険物
SLコート#3000K	白 淡彩	水系	アクリルシリコン	16kg	厚塗り、遮熱断熱効果	屋根、外壁等	非危険物
SLトップコート	各色 クリアー	水系	アクリルシリコン	15kg	遮熱断熱効果、汚れ防止	屋根、外壁等	非危険物
SLMコート	白 淡彩	水系	アクリルシリコン	16kg	厚塗り、高断熱塗料	工場内部設備	非危険物
リフレセラ	白 淡彩	水系	アクリルシリコン	16Kg	高日射反射率塗料、高耐久性	外壁、キュービクル	非危険物

濃色系高日射反射率塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
SLリフレコート	標準色 6色	水系	アクリルシリコン	15kg	濃色系高日射反射率塗料 日射反射率60%以上	屋根、外壁等	非危険物

下塗り用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
SLプライマーEP	白	溶剤	変性エポキシ	15 k g	金属素材用下塗	鉄部、亜鉛メッキ部	2石
エクシードプライマー T-100	アイボリー グレー	水系	変性アクリル	15kg	金属素材用下塗、防錆力	鉄部、亜鉛メッキ部 等	非危険物
SLプライマーEPエコ	クリアー	水系	エポキシ	12 K g セット	窯業素材用下塗、2液タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	非危険物
SLプライマー W1	グレー	水系	変性アクリル	16kg	シート防水、ウレタン防水	シート防水、ウレタン防水	非危険物
水性浸透性シーラー	クリアー	水系	変性エポキシ	15kg	旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	非危険物
タイヨ-浸透性シーラー	クリアー	溶剤	変性エポキシ	15kg	旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	1石
スイセイメタブラ・インケアー	ライトグレー	水系	特殊アクリル	15 k g	非鉄金属に対して卓越した付着性 鉄部に対する初期サビ防止 F☆☆☆☆相当	亜鉛引鋼板、ブリキ板、アルミニウム ステンレス等	非危険物
アスファルトシーラー	クリアー	水系	アクリル	16kg	ブリード防止 刷毛、ローラー塗装	アスファルト	非危険物
SLパテ	白	溶剤	フェノールアルキッド	5kg	オイルパテ へら捌き、研磨性良好 F☆☆☆☆相当	木部用・金属用	指定可燃物
しみストップアロマ	白	水系	カチオンタイプ	16kg 4kg	下塗り、ヤニ、シミ等のにじみ防止 F☆☆☆☆相当	壁、天井等の塗り替え用	非危険物
水系ケイカルシーラー	クリアー	水系	アクリル	15kg	上塗りの付着性強化 水で50%希釈して使用 F☆☆☆☆相当	ケイカル板用	非危険物

コンクリート保護塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
CCプロテクト アンダーコート	クリアー	水系	シラン系	15kg	基材に深く浸透し、コンクリの劣化防止に最適 ローラー塗装、吹き付け塗装	コンクリート	非危険物
CCプロテクト トップコート	クリアー カラークリアー	水系	アクリルシリコン	15kg	ローラー塗装、吹き付け塗装	コンクリート	非危険物
タイヨ-シランPS	クリアー	水系	シラン系	15kg	追っかけ塗り推奨 刷毛、ローラー塗装	コンクリート	非危険物
CPセラ	クリアー	水系	無機系塗料	15kg	基材に深く浸透し、コンクリの劣化防止に最適	コンクリート	非危険物

超耐久性防錆・防水塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
バッファーコート10	標準色	溶剤	シリコーン	20Kgセット	弾性塗膜、防錆、防水、耐久性 刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装	金属用	2石
バッファーコート30	標準色	溶剤	シリコーン	20Kgセット	弾性塗膜、防水、耐候性 刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装	壁材	2石
バッファーコート85	各色	溶剤	シリコーン	16.5Kgセット	弾性塗膜、防錆、防水、着色、艶出し 刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装	上塗	2石
バッファーコートSL	標準色	溶剤	シリコーン	14.5Kgセット	遮熱、断熱 刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装	屋根、壁	2石

特殊機能性塗料/薬剤

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
タイヨーテックスT	グレー	溶剤	変性アルキッド	20kg	厚塗り、防振機能	金属板の消音用	1石
タイヨーテックスSS #100	白 ブルー	溶剤	変性アルキッド	20kg	厚塗り、結露防止	ステンレスシンク裏面	1石
D L 0 4 クリヤー	クリヤー	水系	変性アクリル	16kg 4kg	曇り止め 常温乾燥可能	アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂面	非危険物
D L 0 4 ハイブリッドコート	クリヤー	水系	変性アクリル	16kg 4kg	曇り止め 常温乾燥または低温焼付感想	アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂面	非危険物
ディスラードKV	クリヤー	水系	特殊樹脂	16kg 4kg	曇り止め 焼付乾燥型	ポリカーボネート樹脂面	非危険物
セラホープ	クリヤー・各色	水系	有機・無機 ハイブリッド	16kg 4kg	ハードコート、密着性、耐候性	プラスチックや金属面保護、ガラス面	非危険物
セラホープCU	クリヤー	水系	有機・無機 ハイブリッド	16kg 4kg	ハードコート、密着性、難燃性、紫外線カット	プラスチックや金属面保護、木材の難燃化	非危険物
セラホープBR	クリヤー	水系	有機・無機 ハイブリッド	16kg 4kg	ハードコート、密着性、難燃性、耐煮沸性	プラスチックや金属面保護、木材の難燃化	非危険物
水性ダルマ用塗料	赤	水系	アクリル	16kg	高光沢、硬度 速乾性、安全性	ダルマ用（ラッカーの代替に）	非危険物
ポルコートHR	クリヤー	溶剤	ウレタン	16kg 4kg	耐擦傷性、ハードコート、プラスチック密着性	プラスチック、アクリル、PETなどの保護	1石
ポルコートフロー	クリヤー	無溶剤	ウレタン	16kg 4kg	耐ヒールマーク性、耐擦り傷性 長寿命	塩ビタイルなど床面の保護	非危険物
ウレトーンハード	各色	溶剤	ウレタン	15kgセット 3kgセット	常乾、硬度2H、耐候性、対磨耗性	金属加工品	1石
水系ストリッパブル	クリヤーブルー	水系	特殊エマルジョン	16kg 4kg	剥離製塗料（剥ぎ取り可能塗料） ｽﾌﾟﾚｰ塗装可	プラスチックや金属製品などの保護 汚染防止	非危険物
RPペイント	アイボリー	溶剤	フタル酸	4kg	刷毛塗り	錆止め	2石
ケミコートAF100	標準色	溶剤		4kg	防藻	FRP船底	2石
ストーンブロッカー	クリヤー	水系	有機・無機 ハイブリッド	16kg 4kg	付着性、透水性、耐候性、耐水性	石材、ガラス	非危険物

木材保護塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
ウッДСキンコートST	クリヤー 標準色	水系	ウレタン	15kg 4kg	防腐、防カビ性、付着性大 F☆☆☆☆相当	下塗り	非危険物
ウッДСキンコート グロス	クリヤー	水系	ウレタン	15kg 4kg	紫外線防止、艶有り F☆☆☆☆相当	中塗り、上塗り	非危険物
ウッДСキンコート マット	クリヤー	水系	ウレタン	15kg 4kg	艶消し F☆☆☆☆相当	透明艶消し仕用上塗り	非危険物
WSCバーム	クリヤー 標準色	水系	ウレタン	15kg 4kg	非造膜型、紫外線防止、防腐、防カビ F☆☆☆☆相当	下塗、上塗専用	非危険物

フロー用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
タイヨーフロー Aシーラー	クリアー	溶剤	アクリル	15kg 4kg	浸透性、耐アルカリ性、	モルタル床面 アクリル仕上げ用	1石
タイヨーフロー Eシーラー	クリアー	溶剤	二液エポキシ	16kgセット 4kgセット	浸透性、耐アルカリ性、耐薬品性、付着性	モルタル床面 エポキシ仕上用	2石
タイヨーフロー Uシーラー	クリアー	溶剤	一液ウレタン	16kg	浸透性、付着性	含水率の若干高いモルタル床面	2石
タイヨーフロー AH	各色	溶剤	アクリル	15kg	速乾性	モルタル床面	1石
タイヨーフロー EH	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kgセット	耐薬品性、対磨耗性	薬品取扱い、食品工場重量物運搬床面	2石
タイヨーフロー AU	各色	溶剤	2液アクリルウレタン	15kgセット 4kgセット	耐候性、耐磨耗性、防塵、耐薬品性	内外部モルタル、コンクリート面	1石
スイセイフロー E	各色	水系	2液エポキシ	15kgセット	耐薬品性、耐磨耗性、安全性	薬品取扱い、食品工場重量物運搬床面	非危険物
スイセイフロー AH	各色	水系	1液特殊アクリル	15kg 4kg	耐久性、耐候性、耐磨耗性 刷毛、短毛ローラー塗装可	アスファルト面	非危険物
スイセイフロー U	各色	水系	2液ウレタン	16.5kgセット 5.5kgセット	艶有り、速乾、防塵	内外部モルタル、コンクリート面	非危険物

プール用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
エプトン # 100シーラー	クリアー	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 3kgセット	耐水性、耐アルカリ性、浸透性大	コンクリートプール用シーラー	2石
エプトン # 100Fプライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kgセット	耐食性、耐水性	鋼板プール用下塗り	2石
エプトン # 100ステンレス用プライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	18kgセット 3kgセット	付着性、耐水性	ステンレスプール用下塗り	2石
エプトン # 100アルミ用プライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	18kgセット 3kgセット	付着性、耐水性	アルミプール用下塗り	2石
エプトン # 100	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kgセット	耐水性	プール用上塗りライン用	2石
ウレトン # 100U	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kgセット	耐水性、耐候性、ノンスリップ化可能	プール用上塗りライン、プールサイド	2石

自動車関連防錆塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
プロテクトン	黒	溶剤	フェノールエポキシ	16kg	高防食機能、焼付	高防食必要部品	2石
水系エタナール # 1 2 0	各色	水系	メラミン 焼き付けタイプ	16kg	防錆、浸漬塗しも可	部品 焼付用	指定可燃物

金属製品・建築資材用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
エクシードプライマー	各色	水系	アクリル	16kg 4kg	重金属フリー防錆顔料使用 F☆☆☆☆相当	鋼材用錆止塗料	非危険物
クイックコート	各色	溶剤	アルキッド	16kg	フタル酸上塗りエナメル	金属成型品	1石
エクシードコート	各色	水系	アクリル	16kg 4kg	上塗りエナメル、速乾性 F☆☆☆☆相当	金属成型品	非危険物
水系エタナール # 1 0 0	各色	水系	エポキシ 変性アクリル	16kg	錆止め上塗り兼用、常乾	鋼材用上塗り 簡易仕用	指定可燃物
水系エタナール # 100E	各色	水系	エポキシ 変性アクリル	16kg	半艶、防錆力	鋼材用簡易仕上塗料	非危険物
水系エタナール # 1 2 0	各色	水系	メラミン 焼き付けタイプ	16kg	防錆、浸漬塗しも可	部品、焼付用	指定可燃物
サッシュプライマー	グレー他	溶剤	アルキッド	20kg	一般用錆止、速乾性	鋼材用錆止塗料	1石

路面標示用塗料トラフィックペイント

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
マークラインC2000	白・黄 黒・緑	溶剤	ウレタン 変性アルキッド	14ℓ 140ℓ	JIS K 5665 1種相当 常温スプレー塗装、速乾性	区画線、外側線等	1石
マークラインC2000A	白	溶剤	変性アクリル	14ℓ 160ℓ	JIS K 5665 1種相当 常温スプレー塗装、速乾性	区画線、外側線等 新設アスファルト	1石
マークラインC2000NB	白・黄	溶剤	ビニル系	20kg 4kg	JIS K 5665 1種相当 作業性、ノンブリード	一般ライン用 新設アスファルト	1石
マークラインH5000	白	溶剤	ウレタン変性アルキッド	14L 140L	加熱式スプレー塗装 速乾	高速道路、センターライン等	1石
水性マークラインW6000	白	水系	変性アクリル	14L 140L	常温スプレー塗装、速乾	区画線、外側線等	非危険物
水性マークラインW7000	白	水系	変性アクリル	14L 140L	速乾、視認性の向上、加熱型	道路区画線、駐車区分線	非危険物
ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル	20kg 4kg	刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場等一般ライン	1石
反射ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル	20kg 4kg	刷毛、ローラー塗装、速乾性 ガラスビーズ混入品	駐車場等一般ライン	1石
水系トラフィックペイント	白・黄	水系	変性アクリル	14ℓ 3ℓ	刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場等一般ライン	非危険物
タイヨライン	白・黄	粉体		20Kg	JIS K 5665 3種 溶融型	路面標示用	
タイヨラインシーラー#300	クリアー	粉体		14Kg	溶融型路面標示材用プライマー	タイヨライン用アスファルトシーラー	

ロードカラー

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途	消防法分類
タイヨロードカラー	各色	溶剤	ウレタン 変性アルキッド	20kg	速乾性、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用	1石
スイセイロードカラー	各色	水系	アクリル	16kg	ノンブリード、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用	非危険物