

大洋塗料製品一覧表

建築外装用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
セラホープRF	各色	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	18kg	艶消し、耐候性、セルフクリーニング性	コンクリート、窯業建材
ラジカルセーブ	各色	水系	有機・無機ハイブリッド	16kg	ラジカル制御型	コンクリート、窯業建材

遮熱・断熱塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
SLコート#2000	白 淡彩	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	16ℓ	耐候性、厚塗り、遮熱・断熱効果	屋根、外壁など
SLトップコート	各色 クリアー	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	15kg	遮熱・断熱効果、汚れ防止	屋根、外壁など
SLリフレコート	標準色 6色	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	15kg	濃色系高日射反射率塗料、日射反射率60%以上	屋根、外壁など
SLMコート	白 淡彩	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	16ℓ	厚塗り、高断熱塗料、放熱防止効果	高温炉など
リフレセラ	白 淡彩	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	16kg	高日射反射率塗料、高耐久性	キュービクルなど

下塗り用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
SLプライマーEP	白	溶剤	1液変性エポキシ樹脂	16kg	金属素材用下塗	鉄部、垂鉛メッキ部
SLプライマーEPエコ	クリアー	水系	2液水性エポキシ樹脂	12kgセット	2液タイプ、窯業建材用下塗	コンクリート、モルタル、押出成型板など
SLコートプライマー W1	グレー	水系	変性ウレタンエマルション樹脂	15kg	シート防水、ウレタン防水	シート防水、ウレタン防水
水性浸透性シーラー	クリアー	水系	1液カチオンタイプ エマルション樹脂	15kg	窯業建材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板など
タイヨ-浸透性シーラー	クリアー	溶剤	1液変性エポキシ樹脂	15kg	旧塗膜の補修機能、窯業建材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板など
スイセイメタブラ・インケアー	ライトグレー	水系	特殊アクリルエマルション樹脂	3kg 15kg	非鉄金属用下塗り、F☆☆☆☆相当	垂鉛引鋼板、ブリキ板、アルミニウム、ステンレスなど
アスファルトシーラー	クリアー	水系	アクリルエマルション樹脂	16ℓ	ブリード防止	アスファルト、アスファルトルーフィング
SLパテ	白	溶剤	フェノールアルキッド樹脂	5kg	オイルパテ、へら捌き、研磨性 F☆☆☆相当	木部用・金属用

コンクリート保護塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
CCプロテクト アンダーコート	クリアー	水系	シラン化合物	15kg	浸透タイプ、コンクリートの劣化防止	コンクリート
CCプロテクト トップコート	クリアー カラークリアー	水系	アクリルシリコンエマルション樹脂	15kg	コンクリート保護	コンクリート
CPセラ	クリアー	水系	無機系	4kg 16kg	浸透タイプ、コンクリートの劣化防止 撥水性、中性化防止	コンクリート

太洋塗料製品一覧表

超耐久性防錆・防水塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
バッファークート10	標準色	溶剤	2液シリコーン樹脂	20kgセット	弾性塗膜、防錆、防水、耐久性 刷毛塗り、ローラー塗装	金属用、コンクリート、防水シート
バッファークート30	標準色	溶剤	2液シリコーン樹脂	20kgセット	弾性塗膜、防水、耐候性 刷毛塗り、ローラー塗装	壁材
バッファークート50	標準色	溶剤	2液シリコーン樹脂	16kgセット	弾性塗膜、防錆、防水、耐久性 刷毛塗り、ローラー塗装	新設コンクリート
バッファークート85	各色	溶剤	2液シリコーン樹脂	16.5kgセット	弾性塗膜、防錆、防水、着色、艶出し 刷毛塗り、ローラー塗装	上塗

特殊機能性塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
タイオーテックスMS#5000	白 淡彩	水系	アクリルエマルション樹脂	4kg 20kg	厚塗り、結露防止効果、砂骨ローラー、リシガン塗装 F☆☆☆☆相当	空調ダクト、壁、天井、金属屋根裏面
フレームカット (A液、B液)	白 淡彩	水性	アクリルエマルション樹脂	4kg 20kg	発泡性防火塗料	屋内可燃物用
ダイレクトアロマ	白 淡彩	水系	カチオンタイプエマルション樹脂	4kg 16kg	室内のヤニ、しみ止め、タッチアップ性 下塗上塗兼用、艶消し F☆☆☆☆相当	汚れた壁や塩ビクロスなど
しみストップアロマ	白	水系	カチオンタイプエマルション樹脂	16kg	下塗り、ヤニ、シミ等のにじみ防止 F☆☆☆☆相当	壁、天井などの塗り替え用
タイオーテックスT	グレー	溶剤	変性アルキッド樹脂	20kg	厚塗り、防音、防振機能	金属板の消音用
タイオーテックスS S # 100	白	溶剤	変性アルキッド樹脂	4kg 20kg	厚塗り、結露防止	ステンレスシンクなど
DL04クリヤー	クリヤー	水系	アクリルエマルション樹脂	4kg 16kg	曇り止め、焼付乾燥、常温乾燥可	アクリル樹脂、ポリカーボナート樹脂面など
DL04ハイブリッドコート	クリヤー	水系	アクリルエマルション樹脂	4kg 16kg	曇り止め、焼付乾燥、常温乾燥可	アクリル樹脂、ポリカーボナート樹脂面など
セラホープ	クリヤー・各色	水系	有機・無機ハイブリッド	4kg 16kg	ハードコート、密着性、耐候性	プラスチックや金属面保護、ガラス面など
セラホープCU	クリヤー	水系	有機・無機ハイブリッド	4kg 16kg	ハードコート、密着性、紫外線カット	プラスチックや金属面保護、ガラス面など
セラホープBR	クリヤー	水系	有機・無機ハイブリッド	4kg 16kg	2液タイプ、ハードコート、密着性、耐薬品性	プラスチックや金属面保護、ガラス面など
水系ダルマ用塗料	赤、他	水系	アクリルエマルション樹脂	16kg	高光沢、高硬度、速乾性、安全性	ダルマ用 (ラッカーの代替に)
水系ストリッパブル	クリヤーブルー	水系	特殊エマルション樹脂	4kg 16kg	可剥製塗料、スプレー塗装可	プラスチックや金属製品などの一時保護、汚染防止
水系ストリッパブル#03	クリヤーブルー	水系	特殊エマルション樹脂	4kg 16kg	可剥製塗料、スプレー塗装可、高粘度タイプ	プラスチックや金属製品などの一時保護、汚染防止
水系ストリッパブル スーパークリヤー	クリヤー	水系	特殊エマルション樹脂	4kg 16kg	可剥製塗料、スプレー塗装可、高い透明性	プラスチックや金属製品などの一時保護、汚染防止
エクシードコートFS	クリヤー、各色	水系	アクリルエマルション樹脂	15kg	高光沢、高硬度、安全性、スプレー塗装可	発砲スチロールの保護、上塗り全般

大洋塗料製品一覧表

木材保護塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
ウッДСキンコート ST	クリアー	水系	ウレタンエマルション樹脂	4kg 15kg	防腐、防カビ性、付着性大 F☆☆☆☆相当	下塗り
ウッДСキンコート ステイン	標準色	水系	ウレタンエマルション樹脂	4kg 15kg	防腐、防カビ性、付着性大 F☆☆☆☆相当	下塗り（着色用）
ウッДСキンコート グロス	クリアー	水系	ウレタンエマルション樹脂	4kg 15kg	紫外線防止、艶有り F☆☆☆☆相当	中塗り、上塗り
ウッДСキンコート マット	クリアー	水系	ウレタンエマルション樹脂	4kg 15kg	紫外線防止、艶消し F☆☆☆☆相当	艶消し仕上用上塗り
ウッДСキンコート パーム	クリアー 標準色	水系	ウレタンエマルション樹脂	4kg 15kg	非造膜型、紫外線防止、防腐、防カビ F☆☆☆☆相当	オイルステインタイプ

フロアー用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
タイヨーフローア 各種	詳細はお問い合わせ下さい。					

エポキシ塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
エビトーン 各種	詳細はお問い合わせ下さい。					

金属製品・建築資材用塗料

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
エクシードプライマー	各色	水系	アクリルエマルション樹脂	18kg	重金属フリー防錆顔料使用 F☆☆☆☆相当	鋼材用錆止塗料
クイックコート	各色	溶剤	変性アルキッド樹脂	4kg 16kg	フタル酸上塗りエナメル、速乾性、リコート性	金属成型品など
エクシードコート	各色	水系	アクリルエマルション樹脂	4kg 16kg	上塗りエナメル、速乾性、耐候性 F☆☆☆☆相当	金属成型品など
水系エタナール#100	各色	水系	水溶性エポキシ 変性アクリル樹脂	16kg	錆止め上塗り兼用、常乾、低温焼付可	鋼材用上塗り
水系エタナール#100E	各色	水系	エポキシエステルエマルション樹脂	16kg	錆止め上塗り兼用、常乾、低温焼付可	鋼材用上塗り
水系エタナール#120	各色	水系	水溶性アクリルメラミン樹脂 焼き付けタイプ	16kg	錆止め、浸漬塗り可、焼付乾燥タイプ	鉄部用プライマー、焼付用
水系エタナール#120 NOクリアー	クリアー	水系	水溶性アクリルメラミン樹脂 焼き付けタイプ	15kg	錆止め、浸漬塗り可	鋸などの金属刃物の保護

太洋塗料製品一覧表

路面標示用塗料トラフィックペイント

品名	色		種別	容量	特徴	主な用途
マークラインC2000	白・黄 黒・緑	溶剤	ウレタン変性アルキッド樹脂	4kg、14% 20kg、140% 20kg	JIS K 5665 1種相当、常温スプレー塗装、速乾性	区画線、外側線など
マークラインC2000NB	白・黄	溶剤	酢酸ビニル樹脂	4kg 20kg	JIS K 5665 1種相当、作業性、ノンブリード	一般ライン用、新設アスファルト
ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル樹脂	4kg 20kg	刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場など一般ライン
反射ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル樹脂	4kg 20kg	刷毛、ローラー塗装、速乾性、ガラスビーズ混入品	駐車場など一般ライン
水系トラフィックペイント	白・黄	水系	変性アクリルエマルション樹脂	3% 14% 14%	刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場など一般ライン
タイヨロードカラー	各色	溶剤	ウレタン変性アルキッド樹脂	4kg 20kg	速乾性、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用
タイヨ-水性ロードカラー	各色	水系	アクリルエマルション樹脂	4kg 16kg	ノンブリード、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用
タイヨプライマー706	クリアー	溶剤	特殊カップリング剤	0.8kg	フェロコン、カラーコンクリートに対する密着向上	ライン用塗料の下地処理剤