

水系トラフィックペイント

(水系路面標示用途料)

■ 特長

- ・水系であるため危険物の取り扱い規制を受けず、上水で希釈できるため経済的です
- ・臭気がなく、室内でもお使いいただけます
- ・湿っている程度のコンクリート、アスファルト面でも施工できます
- ・溶剤型と違い滲みがありません
- ・従来品より比重が軽く施工m数が伸びます

■ 標準塗付量

15 cm 巾 (2 回塗り) 330m/14L
70m/3L

刷毛塗装、ローラー塗装が可能です。

■ 乾燥時間 20℃ 15分

■ 色 白・黄

■ 性能表

試験項目	JIS K-5665-1 種	結果
比重	1.3以上	1.45
隠ぺい率	白 0.97 以上 黄 0.80 以上	白 0.98 黄 0.80
にじみ	0.85 以上	1
耐摩耗性	100回について500mg 以下	200
耐水性	24 時間	異常なし
耐アルカリ性	18 時間	異常なし
加熱残分	60 以上	60

■ 使用上の注意事項

- ・雨の降る前には施工しないでください
- ・乾燥不十分の際は、人や車を通さないでください
- ・油、ホコリ、ゴミなどは取り除いてください
- ・旧塗膜の上に塗る場合、旧塗膜の種類によっては剥がれやすい場合もあります。

■ 荷姿

14 リットル石油缶・3リットル丸缶

