

ウツドスキソコトシリヱズ

標準設計価格積算一覽

太洋塗料株式会社

種別	ST	グロス	マット	ステイン
塗布量(kg/m ²)	0.08~0.09	0.06~0.08	0.05~0.06	0.08~0.09
希釈(水)	なし	0-5%	なし	なし
指触乾燥	1時間			

仕上	仕 様	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	材工設計 (円/m ²)
一般部艶有仕上	WSC-01	下 塗	ウツドスキソコト ST	0.090kg	3,950
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		上 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	

仕上	仕 様	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	材工設計 (円/m ²)
高耐久艶有仕上	WSC-03	下 塗	ウツドスキソコト ST	0.090kg	5,300
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		上 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	

仕上	仕 様	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	材工設計 (円/m ²)
一般部艶消仕上	WSC-11	下 塗	ウツドスキソコト ST	0.090kg	3,800
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		上 塗	ウツドスキソコト マツ	0.060kg	

仕上	仕 様	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	材工設計 (円/m ²)
高耐久艶消仕上	WSC-13	下 塗	ウツドスキソコト ST	0.090kg	5,100
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		中 塗	ウツドスキソコト グロス	0.080kg	
		上 塗	ウツドスキソコト マツ	0.060kg	

- ◎ 着色仕上の場合、下塗りのSTの代わりにステイン色を使用する。
- ◎ 塗装は刷毛塗りを基本とします。タンポ塗りは塗布量が少なくなるので避けてください。
- ◎ 各仕様は一般的なもので、環境や使用材質により変化致します。ご不明な点はご相談下さい。
- ◎ 上記の材工設計単価は、労務費を25,000円/日(50m²)にて算出しております。