

## マークライン C-2000NB

(常温型路面標示用塗料 JIS K 5665 1 種 A 相当)

### ■特長

- ・アスファルト面のにじみをなくした路面標示用途料です。
- ・アルコール可溶性ビニール樹脂を主体としています。
- ・新設のアスファルト面に刷毛やローラーを使用して塗装できます。

### ■施工方法

1. 路面清掃 必要ゴミ、砂、水分等は十分に除去してください。
2. 標準塗布量を参考に施工してください。

標準塗布量：15cm巾 40～45 L/Km

※20Kg入り石油缶で約300～350m施工可能

希釈：マークライン C-2000NB 専用シンナー 5～10%

塗装方法：刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗り

※ 上記はアスファルト面に対する仕様です。塩ビ防水シート面では付着力等の保証はできません。

※ 使用量は標準量です。被塗物の形状や素地状態、気象条件によって希釈率や塗布量を増減してください。

※ 気温の低い時、湿度の高いときは乾燥が遅くなるため、塗装間隔を十分に取ってください。

※ 降雨後の濡れた面への塗装は絶対に避けてください。(被塗面を完全に乾燥させる)

### ■使用上の注意事項

- ・充分にかき混ぜてからご使用下さい
- ・ゴミやホコリ、水分は十分に除去し、決められた塗装仕様に従って施工してください。
- ・アルコール可溶性ビニール樹脂のため専用シンナーを使用しないとゲル化します。
- ・ほかの塗料とも混合できないため、器具等をよく洗浄してから使用してください。

### ■色

白、黄

### ■荷姿

20Kg 入石油缶

